

Tillförlitlighet,
bärbarhet och kraft med
propanets smidighet

ECO 



Nyhet 5 hk gasolutombordare

- Drivs med konventionell gasol, ett smidigt alternativ till bensin
- Miljövänlig och ren förbränning med 30 % lägre avgasutsläpp jämfört med bensin
- Automatisk gasolavstängningsventil på utombordaren som säkerhet
- Lätt och bärbar från endast 27 kg
- Ingen bränsleflödning behövs
- Manuell choke för snabba och pålitliga starter
- Lättåtkomlig växelspak



Sail Power

Sail Power-modeller är konstruerade för segelbåtar och har en växelströmgenerator och mer dragkraft för större båtar.



Egenskaper

- 12 V, 4 A/50 W laddningssystem med kabel för laddning av batteri eller annan elektronik
- Avgasutsläpp ovanför propellern för bättre backegenskaper
- 6-tums propeller med hög dragkraft

Choke för snabba och enkla starter

Den manuella choken berikar bränsle-/luftförhållandet för snabba och enkla starter, i synnerhet när motorn är kall.



10 TIMMARS BÅTKÖRNING*

*Med 9 kg
vanlig
gasoltank*

* Ungefärlig driftstid vid 5 000 rpm

Enkel och säker anslutning av bränsleslang

Bränsleslangens koppling gängas snabbt och enkelt fast i utombordaren och innehåller en avstängningsventil som stoppar gasolflödet när slangens är frångkopplad.



Stor slagvolym och gasolbränsle ger dig en bärbar utombordare med ren förbränning som är kraftfull och enkel att hantera

Mercurys nya 5hk FourStroke med gasoldrivning ger större bekvämlighet och mindre krångel. Nu kan du köra din båt på samma gasol som används till din grill och slippa släpa bensin.

5hk FourStroke gasolutombordaren med stor slagvolym på 123 kubik ger klassledande effekt med verkliga 5hk – något som konkurrenterna inte kan hävda.



Specifikationer

	5MH	5MLH	5MLHA Sail Power	5MXLHA Sail Power
HP/kW @ Prop	5/3,7	5/3,7	5/3,7	5/3,7
Max. varvtal (full gas)	5000–6000	5000–6000	5000–6000	5000–6000
Cylindrar	1	1	1	1
Slagvolym	123 cc	123 cc	123 cc	123 cc
Cylinder och slaglängd (mm)	59 x 45	59 x 45	59 x 45	59 x 45
Bränsleinduktion	2-ventilers (OHV)	2-ventilers (OHV)	2-ventilers (OHV)	2-ventilers (OHV)
Tändsystem	CDI-tändning	CDI-tändning	CDI-tändning	CDI-tändning
Bränslesystem	Gasolblandare	Gasolblandare	Gasolblandare	Gasolblandare
Växelströmgenerator (A/W)	Tillval	Tillval	4 ampere/50 watt	4 ampere/50 watt
Batteriladdare	Tillval	Tillval	Standard	Standard
Kylsystem	Vattenkyld	Vattenkyld	Vattenkyld	Vattenkyld
Start	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Utväxling	2.15:1	2.15:1	2.15:1	2.15:1
Växelspak	F-N-R	F-N-R	F-N-R	F-N-R
Propeller	7,8 x 8 tum	7,8 x 8 tum	8,4 x 6 tum	8,4 x 6 tum
Styrning	Rorkult	Rorkult	Rorkult	Rorkult
Trimpositioner	6	6	6	6
Grynnstipp	Standard	Standard	Standard	Standard
Avgassystem	Genom propeller	Genom propeller	Genom propeller	Genom propeller
Bränsletank	Fjärr	Fjärr	Fjärr	Fjärr
System för operatörvarning	Oljetryck, övervarv	Oljetryck, övervarv	Oljetryck, övervarv	Oljetryck, övervarv
Axellängd (tum)	15	20	20	25
Riggglängd (cm)	381 (S)	508 (L)	508 (L)	635 (XL)
Torrsvikt (kg)	27,2	27,5	28,6	29,1

*Torrsvikt: Lättaste modellen exklusive motorolja, rigging och fästen